

Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Mezisoučty Subtotals	
Item no.	Work Description	Unit	Tendrová Dokument	Realizační Dokument	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY									
	Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude upřesněn investorem a architektem akce									
	Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem. Připojovací rozteč armatur 150 mm. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.									
1.	WC Diturvitový závěsný klozet	ks	4,0							
2.	Klozetové sedátko	ks	4,0							
3.	Sanitární blok pro WC s nádržkou , ovládání zepředu, stavební výška 112 cm , připojovací souprava , přívod studené vody 1/2" (v= 1040mm)	ks	4,0							
4.	ovládací tlačítko splachování	ks	4,0							
5.	odpadní připojovací souprava	ks	4,0							
6.	klozetová štětka s nádobou	ks	4,0							
7.	WC+B Diturvitový závěsný klozet s bidetem	ks	1,0							
8.	Klozetové sedátko	ks	1,0							
9.	Sanitární blok pro WC s nádržkou , ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, připojovací souprava , přívod studené vody 1/2" (v= 1040mm)	ks	1,0							
10.	ovládací tlačítko splachování	ks	1,0							
11.	odpadní připojovací souprava	ks	1,0							
12.	Směšovací podomítková sprchová baterie 1/2", páková, v=800 mm	ks	1,0							
13.	klozetová štětka s nádobou	ks	1,0							
	U Keramické umyvadlo , barva bílá, pro jednootvorovou baterii včetně utěsnění spáry tmelem bez silikonu, (odpad DN40 v=530 mm, přívod studené a teplé vody v= 550mm)									
14.	550x420 mm	ks	6,0							
15.	umyvadlová zápachová uzávěrka nerez DN40 s pochrom. odpad. ventilem	ks	6,0							
16.	umyvadlová baterie jednootvorová, páková, pochromovaná	ks	6,0							
17.	rohové ventily , 1/2" bez trubičky lisovaným šroubením s krycí růžicí, pochromované	ks	12,0							
18.	dávkovač tekutého mýdla	ks	6,0							
19.	PZ Pisoárová mísa s teplotním splachovačem a sifonem, barva bílá, s připevňovací soupravou vč. sifonu , teplotního snímače, elektr.mag.ventilu, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice , instalační šrouby,(odpad DN50 v=400mm, přívod studené vody 1/2" v= 600 mm), odsávací zápachová uzávěrka pro pisoár z plastu DN 50 Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 3 ks pisoáru	ks	2,0							
	VL Výlevka keramická se sklopnou kovovou mřížkou včetně mont. přísluř., odpad DN100 v=170 mm osa potrubí, (přívod studené a teplé vody 1/2" v=950mm nad čistou podlahou)	ks	1,0							
21.	připojovací plastové koleno s hrdlem a těsněním DN 100 bílá barva	ks	1,0							
22.	baterie dřezová nástěnná 1/2"x150 mm, výtoková hubice 250 mm, dle výběru uživatele,	ks	1,0							
23.	tlakový ventil splachovací 3/4" (v=1100mm), propojovací potrubí, manžeta	ks	1,0							
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY celkem									