


NOVÁ SOUVRSTVÍ PODLAH 3.NP



odstranit vrstvy stávající skladby:

stávající povrch – keramická dlažba	8mm
maltové lože	15mm
betonová mazanina	60mm
odstranit po năsyp	

SKL/301 č.m. 3.01 – 3.11

NOVÁ SKLADBA CELKEM 150mm

KERAMICKÁ DLAŽBA 600/300 SLINUTÁ	10 mm
VČ. SOKLU S FAFIONEM, ČERVENOHNĚDÁ, R10, odsouhlasit výběr	
LEPIDLO FLEXIBILNÍ	5 mm
IZOLAČNÍ NÁTĚR DO VÝŠKY 200MM SVISLÉ KONSTRUKCE	
CEM. POTĚR	25 mm
BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ, SUCHÁ SMĚS	50 mm
LEPENKA ASF. A300 2x	
NÁSYP DOPLNIT, HUTNIT	60 mm
<hr/>	
nosná dřevěná konstrukce, násyp	

DLAŽBU V ROZSAHU STÁVAJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ODSTRANIT
VČETNĚ PODKLADU. PO PROVEDENÍ ROZVODŮ DO STR. KONSTRUKCE
BUDE PROVEDENA BETONOVÁ MAZANINA NA NOVÝCH DESKÁCH
A VYROVNÁNÍ PRO POLOŽENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY.

NOVÁ SOUVRSTVÍ A OPRAVY STĚN – 3.NP

SKL/STĚN

NOVÁ SKLADBA

DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ HLAZENÁ OMÍTKA

VÁPENNÝ PAČOK

- 2x NÁTĚŘ – MALBA FUNKČNÍ S NANOTECHNOLOGIÍ
- HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ – KERAMICKÝ OBKLAD 400/200 DO V. 2200MM
OBKLAD DO LÍCE S OMÍTKOU, NEREZOVÉ ROHOVÉ LIŠTY
Č.M. 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 – 3.NP
Č.M. 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 – 3.NP

stávající povrch stěn k odstranění

WC chlapci – obklad do v. 1800 u umyvadel a 2100 u pisoárů (pravá str.)

WC dívky – předsíň nátěr v.1600, obklad do v.1600 kabiny i umývárna